

Automatyka bankowa

Multisejfy

Szafki kasjerskie

(anty - napadowe,
elektronicznie sterowane)



- Oferowane w ponad 70 modelach,
- Uniwersalne, możliwe do ustawienia w każdym stanowisku kasowym,
- Do obsługi wpłat i wypłat złotych oraz walutowych,
- Klasa odporności na włamanie S1 lub S2 wg P41/382/2008 (zgodnie z normą PN-EN 14450:2006)
- Zwłoka czasowa w otwarciu, ustawiana indywidualnie dla szuflady,
- Zasilanie awaryjne umożliwiające 12 godzinną pracę,
- Wbudowana pamięć zdarzeń archiwalnych z możliwością wydruku,
- Wywołanie cichego alarmu z klawiatury urządzenia,
- Programowanie funkcji według życzeń użytkownika,
- Możliwość sterowania bezpośrednio z komputera (MS Windows 9X, 2000, XP),
- Obudowa multisejfu lakierowana proszkowo według kolorów z palety RAL,
- Front wykończony blachą kwasoodporną zapewniający estetyczny wygląd przez wiele lat (wysoka odporność na zadrapania),
- Prosta bryła bez żadnych wystających elementów, które mogłyby przeszkadzać kasjerowi,
- Możliwość kotwienia do podłoża.



- Standardowe wymiary:
 - szerokość 440, 460 lub 560 mm,
 - wysokość 440 lub 670 mm,
 - głębokość 420 mm,
- Zasilanie napięciem bezpiecznym 15 V.
- Możliwość dostosowania wymiarów, konfiguracji szuflad lub wyposażenia do wymagań użytkownika,
- Realizujemy również inne projekty zgodne z życzeniami użytkownika.

Parametry techniczne:

Multisejfy to anty - napadowe, elektronicznie sterowane szafki kasjerskie przeznaczone do przechowywania wartości pieniężnych. Urządzenia te usprawniają pracę kasjera - dysponenta, przy tym podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy. Obecnie oferowane są w ponad 70 modelach. W standardzie posiadają klasę S1 lub S2 odporności na włamanie wg P41/382/2008 (zgodnie z normą PN-EN 14450:2006)



Liczba dostępnych modeli	ponad 70
Klasa odporności na włamanie	P41/382/2008
Maksymalna ilość użytkowników	16
Maksymalna ilość szuflad	12
Napięcie zasilania	15 VAC
Pobór prądu	500 mA
Wbudowane zasilanie awaryjne	min. 12 godzin ciągłej pracy
Pojemność pamięci archiwalnej	1500 zdarzeń
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny	tekstowy, 2x20 znaków z podświetleniem
Klawiatura funkcyjno - numeryczna	16 klawiszowa
Zabezpieczenie dostępu	czytnik linii papilarnych 3D Fingerprint lub czytnik kluczy elektronicznych
Regulowana zwłoka czasowa otwarcia szuflady	od 0 do 59 minut 59 sekund
Cichy alarm	3 sposoby wygenerowania
Interfejs komunikacji z komputerem	RS232C
Obudowa:	dwupłaszczowa malowana proszkowo - kolor paleta RAL blacha kwasoodporna
Wykończenie	
Wymiary:	
- szerokość	440 lub 460 lub 560 mm
- wysokość	440 lub 670 mm
- głębokość	420 mm
Waga	około 80 kg



12 miesięczna gwarancja to potwierdzenie wysokiej jakości wykonania i niezawodności w pracy tych urządzeń.

MULTISEJFY